



DUSÍK STLAČENÝ

- [Nebezpečnost](#)
- [Vzhled/skupenství](#)
- [Vlastnosti](#)
- [Věty o nebezpečnosti](#)
- [Detekce](#)
- [Ochranné prostředky pro zásah](#)
- [Likvidace](#)
- [Požár](#)
- [Přípustné limity](#)
- [Reaktivita](#)
- [Příznaky](#)
- [První pomoc](#)
- [Ochrana obyvatelstva](#)
- [Bezpečnostní list](#)

CAS: 7727-37-9

Synonyma:

- Nitrogen
- Nitrogen, compressed

Vzorec: N₂

Bezpečnostní značky:

 type unknown


Signální slovo: **varování**

Bezpečnostní tabulka:

 type unknown

UN1066

Bezpečnostní tabulka pro dusík hluboce zchlazený kapalný:

 type unknown

UN2073

Telefonní spojení na TRINS:

- 476 709 826
- 476 163 111

Nebezpečnost

Nehořlavý plyn, výbušný při zahřívání, při vyšších koncentracích působí dusivě.

Vzhled/skupenství

- Pevné** - ne
- Kapalné** - ne
- Plynné** - stlačený plyn, bezbarvý, bez zápachu

Vlastnosti

- Hořlavost:** nehořlavý plyn
- Molární hmotnost:** 28,01 g/mol
- Rozpustnost:** ve vodě (20mg/l)
- Toxicita:** netoxický
- Těkavost:** netěkavý

Reaktivita: za běžných podmínek inertní plyn (nereaktivní). Při kontaktu kapalného dusíku s koncentrovaným kyslíkem může vybuchovat, reaguje s vápníkem, lithiem, stronciem, bariem a mnoha dalšími kovy – reakce jsou silně exotermické (uvolňující velké množství tepla). Dusík reaguje při zahřívání s uhlíkem v přítomnosti zásady nebo oxidu barnatého za vzniku kyanidů!

Věty o nebezpečnosti

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

Detekce



HZS nemá detekční prostředky pro detekci dusíku.

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranné rukavice – plný kontakt – materiál butylkaučuk, min. tloušťka vrstvy 0,3 mm, doba iniciace 480 min., - ochrana před rozstříkáváním – materiál chloropren, min. tloušťka vrstvy 0,6 mm, doba iniciace 30 min., zásahový oděv vícevrstvý, izolační dýchací přístroj. V případě velkého úniku plná ochrana např. OPCH-90PO

Likvidace

Rychle očistěte zametením nebo odsátím. Nenechejte vniknout do kanalizace.

Přípravek je možné na volném prostranství vypustit do atmosféry.

Požár

Vhodná hasiva: samotná látka není hořlavá, lze ji použít jako hasivo - hasiva přizpůsobit látkám vyskytující se v okolí.

Nevhodná hasiva:

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit **PEL: neuvedeno mg/m³**

Nejvyšší přípustná koncentrace **NPK-P: neuvedeno mg/m³**

Faktor přepočtu z mg/m³ na ppm 0,873 (25°C, 101,325 kPa)

...ppm/0,873 = ...mg/m³

...mg/m³ * 0,873 = ...ppm

Reaktivita

Chemická stabilita: za normálních podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: viz. Reaktivita výše

Podmínky, kterým je třeba zabránit: viz. Reaktivita výše

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla

VÍCE:

Příznaky

Nevolnost, bolesti hlavy, zvracení

Při vdechnutí – může způsobit podráždění dýchacích cest

Při zasažení očí – může způsobit podráždění očí

Při styku s kůží – může způsobit podráždění kůže

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem.

Při požití – vzhledem k povaze látky nepřipadá v úvahu.

Při zasažení očí – Oči preventivně vypláchněte vodou.

Při styku s kůží – Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.



Bezpečnostní list

pdf.png [Blindusikyptlademy.pdf](#)